



PARALLELENTHÄRTER AQUBO pro 50-75 IQ

- IQ-Technologie
- Volumenproportionale Regeneration
- Trockener Salzlösebehälter
- Drucklose Soleleitung
- Verrohrung in Edelstahl
- Ökologischer Betrieb
- Hygienisch optimiert
- Hoher Spitzenvolumenstrom
- Unterbruchlos Weichwasser
- Langlebig

AQUBO pro		50	60	75
Wasserenthärter	Art.-Nr.	113.011	113.012	113.013
Anschlussgewinde	Zoll	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Betriebsdruck	bar	1.5-6.0	1.5-6.0	1.5-6.0
Leistung bei 5/10 mWs (0°f)	m ³ /h	4.7/7.2	4.0/6.4	5.4/8.3
Nennkapazität pro Flasche	°f x m ³	250	300	375
Harzmenge pro Flasche	l	50	60	75
Salzeinfüllmenge	kg	100	100	100
spezifischer Salzverbrauch	g/°f x m ³	20	20	20
spezifischer Spülwasserverbrauch	l/°f x m ³	1.8	1.8	1.8
Elektrische Einspeisung	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Elektrische Anschlussleistung	W	13	13	13
Wasser-/ Umgebungstemperatur	°C	30/35	30/35	30/35
Liefergewicht/Betriebsgewicht	kg	190/388	210/388	250/476

Zubehör	Art.-Nr.
Nussbaum Anschlussmodul mit Bypass 1"	114.092
Nussbaum Anschlussmodul mit Bypass 5/4"	114.093
Nussbaum Anschlussmodul mit Bypass 1 1/2"	114.094
Nussbaum Anschlussmodul mit Bypass 2"	114.095
Härtetest-Set	114.024
Salz 25 kg	114.019
Inbetriebnahme -60/75	115.004/115.005

Lieferumfang

Anschlussfertiger Wasserenthärter. Wellrohre 100 cm lang, Ablaufschlauch, Überlaufschlauch, Servicekontrollheft, Bedienungsanleitung, Härtetest-Set, 25 kg Salz.