



PATRONENENTSALZER PUROLINE R 10-40 INOX

- Harzdruckflasche in Edelstahl
- Demineralisiertes Wasser
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Grenzwert Leitwert frei einstellbar
- Umweltfreundlicher, einfacher Harzwechsel
- Oekologischer Betrieb
- Steckkupplungen aus Kunststoff
- Potentialfreier Ausgang (optional möglich)

| PUROLINE R | | 10 | 20 | 30 | 40 |
|-------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Patronenentsalzer | Art.-Nr. | 311.001 | 311.002 | 311.003 | 311.004 |
| Anschlussgewinde | Zoll | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Betriebsdruck max. bei 20 °C | bar | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Betriebsdruck max. bei 50 °C | bar | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Nennkapazität bei 10 °f | l | 1760 | 3520 | 5280 | 7040 |
| Nennkapazität bei 20 °f | l | 880 | 1760 | 2640 | 3520 |
| Harzmenge | l | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Elektrische Einspeisung | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Elektrische Anschlussleistung | W | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Durchmesser | mm | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Gesamthöhe | mm | 606 | 784 | 936 | 1190 |

| Zubehör | Art.-Nr. |
|--------------------|----------|
| Ersatzfüllung R 10 | 313.001 |
| Ersatzfüllung R 20 | 313.003 |
| Ersatzfüllung R 30 | 313.004 |
| Ersatzfüllung R 40 | 313.005 |
| Inbetriebnahme | 314.001 |

Lieferumfang

Anschlussfertiger Patronenentsalzer. 2 Stück Anschlussschläuche 150 cm lang, Steckkupplungen, Trichter und Schaufel für den Harzwechsel, Servicekontrollheft, Bedienungsanleitung.