



UMKEHROSMOSE OSMO max 1500-8000

- Kompaktes Design, komplett in Edelstahl
- SIEMENS SPS-Steuerung
- Anschlussfertig
- Leistungsstark
- Online- oder Offlinebetrieb
- Automatische Permeatspülung
- Oekologischer Betrieb
- Hochwertige Anlagenkomponenten
- Langlebig

OSMO max		1500	2000	4000	6000	8000
Umkehrosmose	Art.-Nr.	412.006	412.007	412.008	412.009	412.010
Leistung bei 15 °C, offline	l/h	1500	2000	4000	6000	8000
Leistung bei 15 °C, online	l/h	1125	1500	3000	4500	6000
Salzrückhalterate	%	98	98	98	98	98
Ausbeute	%	75	75	75	75	75
Betriebsdruck	bar	2.0-5.0	2.0-5.0	2.0-5.0	2.0-5.0	2.0-5.0
Elektrische Einspeisung	V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Elektrische Anschlussleistung	W	2300	2700	4000	4000	4000
Gewicht	kg	165	180	220	250	280

Zubehör	Art.-Nr.
Online-Set für Online-Betrieb	413.031
Dosiersystem für Rohwasserbetrieb	413.002
Antiscalant RPI 3000 20 kg	413.032
Inbetriebnahme -2000/-8000	414.002/414.003

Lieferumfang

Anschlussfertige Umkehrosmose, Servicekontrollheft, Bedienungsanleitung.