



UV-DESINFEKTION DESMO plus 4-6

- Kompaktes Design in Edelstahl
- Anschlussfertig
- Leistungsstark
- Betriebsstundenzähler
- Einstellbare Alarmierung für Strahlerwechsel
- Übertemperatursicherung

DESMO plus		4	5	6
UV-Desinfektion	Art.-Nr.	510.004	510.005	510.006
Leistung bei 400 J/m ²	l/h	3375	3825	6000
Brennerleistung	W	80	80	80
Elektrische Anschlussleitung	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Anzahl Brenner	Stk.	2	1	2
Betriebsdruck max.	bar	9.0	9.0	9.0
Wasseranschluss	Zoll	1"	1 1/2"	1 1/2"
Material	AISI	304	304	304

Zubehör	Art.-Nr.
DESMO plus 1 Ersatzstrahler 30 W	513.001
DESMO plus 2, 3, 4, 6 Ersatzstrahler 40 W	513.002
DESMO plus 5 Ersatzstrahler 80 W	513.003
DESMO plus 1 Ersatzquarzrohr	513.004
DESMO plus 2, 3, 4, 5, 6 Ersatzquarzrohr	513.005
Inbetriebname	512.001

Lieferumfang

Anschlussfertiges UV-Desinfektionsgerät inkl. Steuerung, Servicekontrollheft, Bedienungsanleitung.